

Prima[®]
Damit bauen Profis

EPOXIDHARZ ENTFERNER

TECHNISCHES DATENBLATT

Hochwirksames Spezialgel zur mühelosen Entfernung von Epoxidharzschleiern nach der Verfügung und von ausgehärteten Epoxidharzverschmutzungen im Innen- und Außenbereich. Hervorragende Lösekraft bei Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis (2-K-Fugenmasse) sowie hartnäckigen Rückständen von Kunstharz- oder Flexfugen.

Technische Daten: Prima Epoxidharz-Entferner 1L Konzentrat Art. Nr.: 4144285

- Entfernt (2K-)Epoxidharz-Fugenmörtel, Epoxidharzschleier sowie Rückstände von Kunstharz- und Flexfugen
- Säurefrei.

Anwendung:

Vor der Anwendung stets Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen. Die Verarbeitungs- bzw. Untergrundtemperatur sollte zwischen +15 °C und +25 °C betragen. Angetrocknete grobe Rückstände sind nach einer Erwärmung mechanisch vorab zu entfernen. Produkt unverdünnt auf die zu entfernende trockene Schicht auftragen (z. B. mit beiliegendem Pinsel, Rolle oder Schrubber) und ca. 10 – 15 Minuten einwirken lassen. Danach die Oberfläche mit warmem Wasser und einem möglichst rauen Pad (z. B. grünem Pad) oder einer Bürste abreinigen. Bei sehr hartnäckigen (alten) Verschmutzungen ggf. die Einwirkzeit verlängern bzw. Vorgang wiederholen. Produkt während der Einwirkphase nicht vollständig abtrocknen lassen. Die Reinigung sollte möglichst abschnittsweise erfolgen (maximal ca. 5 m² pro Arbeitsgang). Nach dem Reinigungsvorgang mit viel klarem Wasser nachspülen, damit sich gelöste Epoxidharzreste nicht wieder auf der Fläche ablagern.

Auch bestens geeignet zur Entfernung von Harzrückständen, Versiegelungen, Beschichtungen, Imprägnierungen, Öl- und Fettablagerungen, Farben (Graffiti), Klebstoffen, Kunststoffresten u. v. m. Die stabile Gelformel ermöglicht eine optimale Einwirkzeit und die problemlose Anwendung an senkrechten Flächen

Hinweise:

Nicht auf lösemittelpfindlichen Oberflächen (z. B. Lacke oder Kunststoffe) anwenden. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:

< 5 % aliphatische Kohlenwasserstoffe.

Einsatzgebiete

Pflastersteine, Betonwerksteine, Natursteine sowie alle Klinker- und Keramikflächen.

Ergiebigkeit:

Ca. 15 – 20 m² – je nach Verschmutzung und Saugfähigkeit der Oberfläche.

Hersteller:

HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

Lieferform:

36 Karton á 12 Dosen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Prima[®]
Damit bauen Profis

EPOXIDHARZ ENTFERNER

TECHNISCHES DATENBLATT

GEFAHRENBESTIMMENDE KOMPONENTEN:M1,3-DIOXOLAN, DIMETHOXYMETHAN H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.