

Prima[®]
Damit bauen Profis

STEIN KRAFT REINIGER

TECHNISCHES DATENBLATT

Extra starkes, selbsttätig wirkendes Profi-Konzentrat zur rückstandslosen Entfernung hartnäckigster mineralischer Verkrustungen. Ideal gegen Ausblühungen, Beton- und Mörtelreste, Zementschleier, verhärtete Schmutzbeläge sowie Rost- und Kalkablagerungen. Schaumaktive Wirkstoffe sorgen für eine sofortige Schmutzunterwanderung und garantieren maximale Reinigungsergebnisse bei geringstem Arbeits- und Zeitaufwand.

Technische Daten: Prima Stein-Kraftreiniger 1L Konzentrat Art. Nr.: 4144297

- Beseitigt selbsttätig hartnäckigste mineralische
- Verkrustungen. Ideal gegen Ausblühungen
- Kalk, Rost und Mörtelreste

Anwendung:

Die zu reinigende Fläche, insbesondere Fugen, vorab mit reichlich Wasser gut vornässen. Für eine Generalreinigung das Konzentrat 1:10 verdünnen (100 ml auf 1 Liter Wasser). Zur Entfernung von Beton-, Mörtel-, Kalk- und Salpeterrückständen 1:3 verdünnen (300 – 400 ml auf 1 Liter Wasser). Prima Stein-Kraftreiniger mittels Handspritze auf die zu reinigenden Flächen auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit (ca. 2 – 3 Minuten) mit reichlich klarem Wasser abspülen, bis die Schaumbildung nachlässt. Bei hartnäckigen Verkrustungen evtl. mit Wurzelbürste nacharbeiten.

Prima Tipp:

Für einen wirkungsvollen Schutz der gereinigten Oberflächen empfehlen wir eine atmungsaktive Langzeit-Imprägnierung mit Prima Stein-Fleckstopp, Prima Stein-Imprägnierung oder Prima Stein-Imprägnierung – farbvertiefend.

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:
< 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe

Einsatzgebiete:

Säurefeste Mauern, Terrassen, Gartenwege, Fassaden, Klinker, Fliesen, Kunst- und Natursteine.

Hinweise:

Dämpfe und Flüssigkeit wirken korrosiv auf Metalle. Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen, wie z. B. Chromarmaturen oder polierten bzw. feingeschliffenen Kalksteinoberflächen (Marmor, Betonwerkstein) anwenden. Bei eisenhaltigen Natursteinen (z. B. Serizzo) kann eine Gelbfärbung auftreten. Nicht geeignet für Basalt. Nicht in geschlossenen Räumen verarbeiten. Pflanzen, Tiere und nicht säurefeste Oberflächen vor direktem Kontakt schützen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Frostfrei lagern.

Hersteller:

HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

Lieferform:

36 Karton á 15 Flaschen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Prima[®]
Damit bauen Profis

STEIN KRAFT REINIGER

TECHNISCHES DATENBLATT

Gefahrenbestimmende Komponente:

Chlorwasserstoffsäure

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H335 Kann die Atemwege reizen. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.