

# Prima®

Damit bauen Profis

# ÖLFLECK ENTFERNER

## TECHNISCHES DATENBLATT

Spezialprodukt zur schnellen und mühelosen Beseitigung hartnäckiger Öl-, Fett- und Wachsflächen auf Natur- und Betonwerkstein, Estrich, Keramik, Klinker, Terracotta usw. Ideal auch zur Entfernung von Randzonenverfärbungen. Die selbsttätige Wirkung erspart lästiges Schrubben oder Bürsten. Greift Steinoberflächen nicht an, da frei von Säuren und Laugen. Auch für polierten Marmor geeignet.

**Technische Daten: Prima Ölfleck-Entferner 500ml  
Spraydose Art. Nr.: 4144303**

- Haftet auch auf schrägen Flächen
- Für Natur- und Betonwerkstein, Estrich, Keramik, Klinker u. v. m.

### **Einsatzgebiete:**

Gartenplatten, Hof- und Garageneinfahrten, Gehwege, Pflastersteine, Küchenarbeitsplatten u. v. m.

### **Anwendung:**

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die trockene zu behandelnde Fläche aus ca. 20 – 30 cm Entfernung einsprühen und das Produkt einwirken lassen. Bereits nach kurzer Zeit bildet sich eine weiße Kruste, in der alle Fett- und Ölrückstände enthalten sind. Die Einwirkzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und dem Verschmutzungsgrad. Die weiße Kruste danach abbürsten oder aufsaugen und vorschriftsmäßig entsorgen.

### **Hinweise:**

Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

**Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:**  
> 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe

### **Gefahrenbestimmende Komponente: Ethylacetat**

H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH 066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

### **Hersteller:**

HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf  
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

### **Lieferform:**

70 Karton á 12 Dosen pro Palette

### **Vertrieb:**

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de